

Solis-1P5K-4G

Solis 4G Eénfasige Inverters



Kenmerken:

- ▶ Solis 1P 4G Eénfasig Bereik
- ▶ Hoge-frequentie omschakelingstechnologie - Kleiner, slimmer
- ▶ Dubbel MPPT ontwerp met precies MPPT algoritme
- ▶ Geïntegreerde Export Vermogen Manager(EPM)
- ▶ Meer dan 98,1% Max. efficiëntie
- ▶ RS485, WiFi/LAN/GPRS (optioneel) interface
- ▶ WiFi-beheer beschikbaar-Android en Apple App beschikbaar



Model:

Solis-1P5K-4G

Gegevensblad

Modelnaam	Solis-1P5K-4G
Input DC	
Max. DC input vermogen (kW)	5,8
Max. DC input voltage (V)	600
Nominale gelijkspanning (V)	330
Opstartvoltage (V)	120
MPPT voltagebereik (V)	90-520
Vollast MPPT-spanningsbereik (V)	234-520
Max. input stroom (A/B)	11A+11A
Max. Kortsluitstroom voor elke MPPT (A)	17,2+17,2
MPPT nummer/Max input strings nummer	2/A;1; B:1
Output AC	
Nominale output vermogen (kW)	5
Max. zichtbaar output vermogen (kVA)	5
Nominaal rooster voltage (V)	220/230
Werkingsfase Enkelvoudig	Enkelvoudige Fase
Nominaal rooster outputstroom (A)	22,7/21,7
Max. output stroom (A)	25
Vermogensfactor (bij nominaal output vermogen)	0,8 leidend ... 0,8 achterblijvend
THDi (bij nominaal output vermogen)	<3%
Efficiëntie	
Max. efficiëntie	98,1%
EU efficiëntie	97,3%
MPPT efficiëntie	>99,5%
Bescherming	
DC sperpolariteit bescherming	Ja
Beheer isolatieweerstand	Ja
Detectie reststroom	Ja
Spanningsbescherming	Ja
Eilandbescherming	Ja
Geïntegreerde DC-schakelaar	Optioneel
Algemene Gegevens	
Afmetingen (mm)	310W*543H*160D
Gewicht (kg)	11,5
Topologie	Transformatorloos
Zelfverbruik (nacht)	<1W(Nacht)
Bereik werkende omgevingstemperatuur	-25~60°C
Relatieve Vochtigheid	0~100%
Ingangsbeveiliging	IP65
Lawaaistoot (kenmerkend)	<20 dB(A)
Afkoelingsconcept	Natuurlijke convectie
Max. werkingshoogte	4000m
Ontworpen levensduur	>20 jaar
Norm roosterverbinding	EN50549, AS4777.2:2015, VDE0126-1-1, IEC61727, VDE4105-2018, G99
Safty/EMC-norm	IEC62109-1/-2, NBT32004-2018, EN61000-6-2, EN61000-6-3
Kenmerken	
DC-verbinding	MC4
AC-verbinding	Plug met IP67-classificatie
Weergave	LCD, 2x20 Z.
Communicatieverbindingen	4 pins RS485-aansluiting
Beheer	WiFi of GPRS
Garantie	5 jaar / 10 jaar / 15 jaar / 20 jaar